



ETCR2000钳形接地电阻表

产品简介

用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。

在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，安全快速、使用简便。

仪器外观与配置



圆形钳口



LCD显示

5.1Ω 标准电阻

便携式设计

长形钳口

主要特点

- ◆ 适用于各种形状的接地引线（园钢、扁钢及角钢）
- ◆ 非接触式测量接地电阻，安全快速
- ◆ 不必使用辅助接地棒，不须中断待测设备之接地
- ◆ 具有双重保护绝缘
- ◆ 抗干扰、抗污染性能强，测量准确度高
- ◆ 使用5号碱性电池方便用户
- ◆ 备有5.1Ω 测试环，可随时检测钳表的准确度

技术参数

- ◆ 电阻测量频率：>1kHz
- ◆ 电阻测量最高分辨率：0.001Ω
- ◆ 电阻测量范围：0.01~1000Ω
- ◆ 圆形钳口尺寸：Φ32mm
- ◆ 长形钳口尺寸：32mm×65mm

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301