

TE1075

10kV氧化锌避雷器现场测试仪

● 产品简介

用于全自动测量10kV及以下电压等级氧化锌避雷器的1mA下残压(U_{1mA})以及0.75该电压下的泄漏电流值($I_{0.75U1mA}$)。适用于10kV(6kV)配电网中的氧化锌避雷器现场测试。

TE1075 10kV氧化锌避雷器现场测试仪,成功解决了10kV及以下避雷器现场测试不方便、需要拆卸避雷器的问题。仪器内部带有充电电池,可在现场没有AC220供电的条件正常的工作,一次充电可完成300多个氧化锌避雷器的测试工作。智能化程度高,所有的测试项目全自动完成。独家实现了高压电缆拖地测试,方便现场试验接线。

● 仪器外观与配置



● 主要特点

- ◆ 多种供电方式,既可使用220V交流电,也可由内置充电电池供电使用,还可由外部24V直流电源供电。
- ◆ 测试过程全自动完成,一键操作。
- ◆ 随机配备了专用高压插座和高压电缆,高压线可以拖地使用,方便现场接线。
- ◆ 允许避雷器一端接地,可实现避雷器现场不拆卸测试。
- ◆ 仪器采用中文菜单操作界面,操作简单,测试结果显示直观,可对数据存储进行设备编号的编辑,方便对测试数据的管理。内置前换纸热敏打印机,以中文模式打印测试数据,换纸方便,打印高效。

● 技术参数

- ◆ 仪器功耗:本仪器的额定功耗<30W
- ◆ 测量误差:本仪器的精度等级为1级
- ◆ 安全性能:
 - (1)绝缘电阻:DC500V $\geq 2M\Omega$
 - (2)交流耐压:1500V耐压1min,无飞弧和击穿
- ◆ 测量范围及分辨率:
 - (1)电压:0-30kV 分辨率0.1kV
 - (2)电流:0-1.000mA

武汉特试特科技股份有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址:武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话:(027)6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真:(027)6784 5319 邮编:430074
免费服务热线:800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn