



● TE1300直读式盐密测试仪

● 产品简介

TE1300直读式盐密测试仪是针对电力系统防污闪检测而研制的用于测量绝缘子等值盐密度（以下简称“盐密”）和溶液的电导率的专用测量仪器。该仪器符合GB/T16434 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》规定和要求。该仪器以单片机为核心，省去一般仪器的旋钮和测量段选开关，实现了测量全自动化，液晶式显示。除具有测量盐密外，还可以测量溶液的电导率、温度等。整机以其测量精度高、读数直观、使用方便、灵活等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。

● 仪器外观与配置



● 主要特点

- ◆ 开机系统自我检查，测量系统自动校验，测量范围较大、测量数据准确，量程全自动切换。
- ◆ 中文页面提示，显示屏具有背光功能可在昏暗环境中使用，带有存储记忆测量数据功能，通过打印机可直接输出测量数据。便于携带、适合野外现场，试验室使用。
- ◆ 仪器带时钟功能，便于对数据有效的管理。
- ◆ 可以测量液体的温度，测量范围：5~45℃
- ◆ 自动减去测量液体原有的电导率值。

● 技术参数

参数	盐密	温度	电导率
范围	0.01mg/cm ² 0.5mg/cm ²	5℃~45℃	100 ~ 1000000μs/cm
误差	2%	0.5℃	2%
分辨率	0.001	0.1	0.01
外形尺寸	300mm×230mm×140mm		
重形尺寸	3kg		

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301