



质量是工业产品的生命线—每颗螺丝都是我们的关注对象

● TE8673绝缘电阻测试仪

● 产品简介

用于测量变压器、电机、电缆、电抗器、发电机等设备和元件的绝缘电阻。是检测电气设备绝缘状态最简便的方法，有助于发现电气设备中影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。

TE8673绝缘电阻测试仪内置可充式电池，可方便的测量试品绝缘电阻；采用专用的高压测试线，消除了测试线对测试结果的影响；TE8673具有机械指针和液晶两种显示方式，能自动计算吸收比和极化指数，并即时声光提示；多档位测试电压，满足您不同设备测试的需要。

● 仪器外观与配置



专用高压测试线



专用充电适配器

● 主要特点

- ◆ 测量量程广，2500V可测到100GΩ，5000V可测到200GΩ。
- ◆ 仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。
- ◆ 自动转换的高低范围双刻度指示，彩色刻度易于读识，并且有LED显示相应色彩。
- ◆ 整机采用便携式设计，抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
- ◆ 仪表采用超薄型张丝表头，抗震能力强。
- ◆ 交直流两用，内置可充电池和智能充电模块，整机输出功率大，专用充电适配器，充电更方便。
- ◆ 液晶显示测试值，能自动计算吸收比、极化指数，并即时声光提示，使用更方便，更快捷。

● 技术参数

- ◆ 输出电压等级：2500V、5000V
- ◆ 测量范围：2500V：0~100GΩ
5000V：0~200GΩ
- ◆ 准确度：±5%
- ◆ 高压短路电流：>3mA
- ◆ 仪器尺寸：230mm×190mm×90mm
- ◆ 仪器重量：2kg

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co.,Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027)6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027)6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301