



● TE3720 SF₆气体微水测试仪

● 产品简介

TE3720 SF₆气体微水测试仪引进高精度湿度传感器，具有准确度高、重复性好、测试速度快、漂移小等优点，是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项，这使得该产品在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量，从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。

● 设备外观



● 主要特点

- ◆ 测试结果可自动换算至20℃时的标准值
- ◆ 具有零点自动校准和全程曲线跟踪修正功能
- ◆ 独特的大屏显示和超大储存功能
- ◆ 首创曲线显示和电量显示
- ◆ 先进的探头保护功能，抗污染、抗干扰
- ◆ 测试时响应速度快、灵敏度高，测试结果重复性好、稳定性高

● 技术参数

- ◆ 测量范围：-80℃ ~ +20℃
- ◆ 精度：<1℃
- ◆ 重复性：≤±0.5℃
- ◆ 分辨率：0.1℃或0.1PPM
- ◆ 响应时间：露点达到-35℃ ~ -60℃时，≤5min
- ◆ 单位：露点℃、PPMV、温度、流量同屏显示
- ◆ 气体流速：0.6 ~ 0.8L/min
- ◆ 工作电源：交直流两用，锂电池可连续工作8小时，过充保护
- ◆ 操作环境：温度：-20℃ ~ +60℃
压力：≤1.5 Mpa
- ◆ 体积：360×260×130mm³ 重量 3.5kg

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301